

PREDATOR 26, 26 R



Stump cutter Baumstumpfräse Raboteuse de souches

Technická specifikace / Technical specification

Délka / Length	2 440 mm
Šířka / Width	670 - 970 mm
Výška / Height	1450 mm
Hmotnost / Weight	1000 kg
Rozsah frézování / Cutting range	
Pod terén / Under ground	380 mm
Záběr / Cutting bite	1 140 mm
Motor / Engine	
Typ motoru/ Engine Brand	čtyřtákní, vzduchem chlazený/four-stroke, air-cooled
Výkon / Power output	26 HP (19,2 kW)/ 3 000rpm

Fréza na pařezy na pásovém podvozku s robustní základnou. Pásový, roztažitelný podvozek zajišťuje vysokou stabilitu stroje a tím umožňuje práci v nedostupných terénech. Možnost výběru mezi manuálním a dálkovým ovládáním stroje. Jedná se o plně hydraulický stroj, nízké těžiště, snadné a rychlé ovládání, zastavení řezacího kotouče za 1.5s. Stump cutter on crawler chassis and sturdy base. Expandable chassis ensures stability of the machine and allows you to work in inaccessible terrain. You can choose between manual or remote control of machine. It is very compact and versatile, Fully hydraulic, Low centre of gravity, Wheel stops in 1.5 sec, Easy and quick maintenance.

PREDATOR 50 R



Technická specifikace / Technical specification

Délka / Length	2 740 mm
Šířka / Width	780 - 1180 mm
Výška / Height	1450 mm
Hmotnost / Weight	1500 kg
Rozsah frézování / Cutting range	
Pod terén / Under ground	380 mm
Záběr / Cutting bite	1 500 mm
Motor / Engine	
Typ motoru/ Engine Brand	čtyřtákní, vzduchem chlazený/four-stroke, air-cooled
Výkon / Power output	50 HP (36,7 kW)/ 3 000rpm

PREDATOR 75 R



Technická specifikace / Technical specification

Délka / Length	3 200 mm
Šířka / Width	890-1 180 mm
Výška / Height	1 500 mm
Hmotnost / Weight	2 000 kg
Rozsah frézování / Cutting range	
Pod terén / Under ground	680 mm
Záběr / Cutting bite	1 750 mm
Motor / Engine	
Typ motoru/ Engine Brand	čtyřtákní, vzduchem chlazený/four-stroke, air-cooled
Výkon / Power output	65 HP (47,4 kW)/ 2 800rpm



Laski s.r.o., 798 17 Smržice 263, Czech Republic
phone-fax: +420 582 305 740, +420 582 305 741, e-mail: info@laski.cz

www.laski.cz



FRÉZY NA PAŘEZY
professional communal machines



Stump cutter • Baumstumpfräse • Raboteuse de souches

FRÉZA F350



Stump cutter Baumstumpffräse Raboteuse de souches

Technická specifikace / Technical specification	
Délka / Length	1 300 mm
Šířka / Width	800 mm
Výška / Height	1 050 mm
Hmotnost / Weight	136 kg
Rozsah frézování/cutting range	
pod terén / Under ground	120 mm
šířka záběru/ Cutting width	800 mm
Motor / Engine	
Typ / Type	čtyřtákní, vzduchem chlazený / four-stroke, air-cooled
Výkon / Power output	12 HP (8,95 kW) při 3600 ot/min

Stump cutter Baumstumpffräse Raboteuse de souches

	FZ 500/27	FZ 500/38	FZ 500 H
Technická specifikace / Technical specification			
Délka / Length	880 mm	880 mm	880 mm
Šířka / Width	765 mm	765 mm	765 mm
Výška / Height	1260 mm	1260 mm	1000 mm
Hmotnost / Weight	244 kg	264 kg	188 kg
Rozsah frézování / Cutting range			
Pod terén / Under ground	300 mm	300 mm	300 mm
Šířka záběru / Operating range	dle parametrů nosiče / along parameter porter		
Motor/ Engine	KOHLER CH 740	KOHLER CH 980	HYDROMOTOR
Typ / Type	čtyřtákní, vzduchem chlazený /	four-stroke, air-cooled	Velikost / Size: 34 ccm
Výkon / Power output	20,1 kW (27 HP) / 3600 rpm)	28,3 kW (38 HP) / 3600 rpm)	Tlak / Pressure: 250 bar
			Průtok / Flow: 50 l/min

FRÉZA FZ500



Fréza je určená k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní části a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení (doporučuje se do 0,8m).
This machine is designed for cutting of a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Stump diametr - no limitation (recommended up to 0,8 m).

Závěsná fréza je určena k zavěšení na hydraulický výložník stavebních strojů vybavený upínacím zařízením a odfrézování dřevěných pařezů, tj. frézování nadzemní části a podzemní části. Fréza musí být při činnosti ve svislé nebo šikmé poloze ± 30°od svislé osy. This suspension cutter is designed for suspension on a hydraulic jib of building machines width relevant fixing devices and for cutting a stump with its above- and also under-ground part. While working the cutter must be in a vertical position or in an angle of ±30° to its vertical axle.

FRÉZA F450



	F 450/18	F 450/18 E	F 450/27 E	F 450/25 H
Technická specifikace / Technical specification				
Délka / Length	2 200 mm	2 200 mm	2 200 mm	2 200 mm
Šířka / Width	750 mm	810 mm	810 mm	810 mm
Výška / Height	1 150 mm	1 150 mm	1 150 mm	1 150 mm
Hmotnost / Weight	195 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rozsah frézování/cutting range				
pod terén / Under ground	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
šířka záběru/ Cutting width	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
Motor / Engine				
Typ / Type	Kohler CH 620	Kohler CH 620	Kohler CH 740	Kohler CH 730
Výkon / Power output	13,4 kW (18 HP)	13,4 kW (18 HP)	20,1 kW (27 HP)	18,6 kW (25 HP)

	FZ 560 T	FZ 560 T/ RC
Technická specifikace / Technical specification		
Délka / Length	2180 mm	
Šířka / Width	1040 mm	
Výška / Height	1735 mm	
Hmotnost / Weight	530 kg (M)	526 kg (RC)
Výkon/Power output	ca 1 + 2 m³/hod	
Rozsah frézování / Cutting range		
Pod terén / Under ground	600 mm	
Šířka záběru/ Operating range	1500 mm	



FRÉZA FZ560 T/RC



Fréza je určená k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní části a podzemní části max ±200 mm od úrovně terénu. Maximální průměr pařezu je bez omezení (doporučuje se do 0,8m).
This machine is designed for cutting of a stump, i.e. its above- and also under-ground part and in a max. depth of 200 mm under the ground level. Stump diametr - no limitation (recommended up to 0,8 m).

Závěsná fréza je určená k zavěšení na tříbodový závěs traktoru a odfrézování dřevěných pařezů, tj. frézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení Manuální nebo dálkové ovládání. This tractor-mounted stump cutter is designed for cutting a stump both with its above- and also under-ground part while being coupled to a three-point hitch. Max. stump diameter is unlimited. Manual or radio control.

FRÉZA F500



	F 500 H/27	F 500 H/38	F 500 HD
Technická specifikace / Technical specification			
Délka / Length	2 520 mm	2 520 mm	2 520 mm
Šířka / Width	1055 mm nebo / or 890 mm (1250 mm – s dvoumontáží / with dual wheels)		
Výška / Height	1710 mm (1460 mm – po sejmutí ochr. štítu /with protective shield removed)		
Hmotnost / Weight	760 kg	775 kg	800 kg
Rozsah frézování / cutting range			
Pod terén / under ground	380 mm	380 mm	380 mm
Šířka záběru/ Cutting width	940 mm	940 mm	940 mm
Motor / Engine			
Typ / Type	KOHLER CH 740	KOHLER CH 980	LOMBARDINI 12 LD 477-2
Výkon / Power output	20,1 kW (27 HP) při 3 600 ot/min.	28,3 kW (38 HP) při 3 600 ot/min.	17 kW (23,1 HP) při / at 3 600 ot/min

Technická specifikace / Technical specification	
Délka / Length	1280 mm
Šířka / Width	810 mm
Výška / Height	910 mm
Hmotnost / Weight	330 kg (290 kg bez stojanu)
Výkon / Output	ca 2-4 m ³ /h / per hour
Pro bagr / For excavator	min. 10 t
Rozsah frézování / Cutting range	
Pod terén / Under ground	dle parametrů nosiče / according to vehicle
Šířka záběru / Operating range	dle parametrů nosiče / according to vehicle
Hydromotor / Hydraulic motor	
Typ / Type	Hydromotor / Hydraulic motor
Tlak hydraulické kapaliny / Presure	350 bar
Průtok hydraulické kapaliny / Flow	125 l/min

FRÉZA FZ 700 H



Fréza je určená k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní části a podzemní části . Maximální průměr pařezu je bez omezení .
This machine is designed for cutting of a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Stump diametr - no limitation.

Fréza je určená k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení.
This machine is designed for cutting of a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Stump diametr - no limitation.