

KDO 60/6,5



Kombinovaný drtič odpadu • Combined shredder of garden waste • Kombi- Zerkleinerer der Gartenabfälle • Broyeur de déchets combiné

Technická specifikace / Technical specification	
Délka / Length	1 230 mm
Šířka / Width	765 mm (465 mm podvozek / chassis)
Výška / Height	1 540 mm
Hmotnost / Weight	92 kg
Max průměr větví /	40 mm
Max. recommended branch diameter	
Výkon / Load	1 - 3 m³/h
Motor / Engine	HONDA GX 200
Typ / Type	čtyřtákní, vzduchem chlazený / four-stroke, air-cooled
Výkon / Power output	6,5 HP (4,8 kW) / 3600 ot/min / rpm

Štěpkovač • Chipper • Buschholzhäcksler • Broyeur dechiqueteur

	LS 100/27	LS 100 T
Technická specifikace / Technical specification		
Délka / Length	3100 mm (2300 transport)	2740 mm (1500 transport)
Šířka / Width	1570 mm	1110 mm
Výška / Height	2300 mm (2300 transport)	2300 mm
Celková hmotnost / Total weight:	608 kg	501 kg
Max průměr větví /	100 mm	100 mm
Max. recommended branch diameter		
Výkon / Load	3 - 8 m³/h	3 - 8 m³/h
Motor/ Engine	KOHLER COMMAND CH 740 S	
Typ / Type	Čtyřtákní vzduchem chlazený / Four-stroke, air-cooled	hydrostatický
Výkon / Power output	27 HP (20,1 kW) při 3600 ot/min / rpm	20 – 50 HP
Otáčky PTO / P.T.O. speed	540 rpm	

LS 100



Drtič zahradního odpadu je určen k likvidaci materiálů rostlinného původu, rostlinných zbytků, dřevnatých částí do průměru 40 mm, jeho zjemněním na částice vhodné k následnému užití štěpky pro vytápění, výrobu mulče pro zásyp rostlin, nebo pro úpravu rostlinných zbytků před kompostováním.
The wood waste shredder is designed for disposal of materials and residues of biological origin and woody parts with diameter up to 40 mm, shredding them to small particles, chips, used also for heating, plants backfilling or for plant residues treatment before composting.

Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě štěpky z uvedených materiálů a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva jako jsou např. tyče, prkna, kůly. Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené kruhové materiály do průměru 100 mm, nebo plochých materiálů o tloušťce 60 mm. Štěpkovač je opatřen antiblokovacím zařízením No-Stress.

This chipper is designed for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass or for manufacture of chips from aforesaid materials and also for disposal of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. The chipper can dispose all these materials with diameter up to 100 mm or flat boards and plates with thickness up to 60 mm. This chipper is equipped also with NO-Stress anti-blocking device.

KDO 85



	KDO 85/12	KDO 85/13	KDO 85/T
Technická specifikace / Technical specification			
Délka / Length	1 580 mm	1 580 mm	1 080 mm
Šířka / Width	1 100 mm	1 100 mm	1 225 mm
Výška / Height	1 750 mm	1 750 mm	1 690 mm
Hmotnost / Weight	194 kg	193 kg	140 kg
Max průměr větví /	85 mm	85 mm	85 mm
Max. recommended branch diameter			
Výkon / Load	2 - 4 m³/h	2 - 4 m³/h	2 - 4 m³/h
Motor / Engine	KOHLER Command CS 12 T	HONDA GX 390	Náhon / Drive
Typ /	čtyřtákní vzduchem chlazený /		1000 ot/min / rpm
Type	four-stroke, air-cooled OHV		
Výkon / Power output	12 HP / 8,95 kW	11 HP / 8,2 kW	15 ÷ 40 HP

	LS 150/27	LS 150/38
Technická specifikace / Technical specification		
Délka / Length	3 660 mm (3 130 transport)	3 660 mm (3 130 transport)
Šířka / Width	1 770 mm	1 770 mm
Výška / Height	2 620 mm	2 620 mm
Hmotnost / Weight	854 kg (včetně podvozku / undercarriage including)	870 kg (včetně podvozku / undercarriage including)
Max průměr větví /	150 mm	150 mm
Max. recommended branch diameter		
Výkon/Power output	5 - 10 m³/h	5 - 10 m³/h
Motor/ Engine	KOHLER COMMAND CH 740S	KOHLER COMMAND CH 980
Typ /	Čtyřtákní vzduchem chlazený /	Čtyřtákní vzduchem chlazený /
Type	Four-stroke, air-cooled	Four-stroke, air-cooled

LS 150



Drtič zahradního odpadu je určen k likvidaci materiálů rostlinného původu, rostlinných zbytků, dřevnatých částí do průměru 85 mm, jeho zjemněním na částice vhodné k následnému užití štěpky pro vytápění, výrobu mulče pro zásyp rostlin, nebo pro úpravu rostlinných zbytků před kompostováním.
The wood waste shredder is designed for disposal of materials and residues of biological origin and woody parts with diameter up to 85 mm, shredding them to small particles, chips, used also for heating, plants backfilling or for plant residues treatment before composting.

Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě štěpky z uvedených materiálů a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva jako jsou např. tyče, prkna, kůly. Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené kruhové materiály do průměru 150 mm, nebo plochých materiálů o tloušťce 60 mm. Štěpkovač je opatřen antiblokovacím zařízením No-Stress.

This chipper is designed for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass or for manufacture of chips from aforesaid materials and also for disposal of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. The chipper can dispose all these materials with diameter up to 150 mm or flat boards and plates with thickness up to 60 mm. This chipper is equipped also with NO-Stress anti-blocking device.

KDO 90



	KDO 90/12	KDO 90/13	KDO 90/T
Technická specifikace / Technical specification			
Délka / Length	1 200 mm transport	1 200 mm transport	920 mm transport
Šířka / Width	842 mm transport	842 mm transport	1 000 mm transport
Výška / Height	1 510 mm	1 510 mm	1 510 mm
Hmotnost / Weight	222 kg	221 kg	230 kg
Max průměr větví /	85 mm	85 mm	85 mm
Max. recommended branch diameter			
Výkon / Load	2 - 4 m³/h	2 - 4 m³/h	2 - 4 m³/h
Motor / Engine	KOHLER Command CS 12 T	HONDA GX 390	Náhon / Drive
Typ /	čtyřtákní vzduchem chlazený /		1000 ot/min / rpm
Type	four-stroke, air-cooled OHV		
Výkon / Power output	12 HP / 8,95 kW	11 HP / 8,2 kW	15 ÷ 40 HP

Technická specifikace / Technical specification	
Délka / Length	2540 mm (2040 transport)
Šířka / Width	1370 mm (1450 transport)
Výška / Height	2540 mm (2000 transport)
Hmotnost / Weight	778 kg
Max průměr větví /	160 mm
Max. recommended branch diameter	
Výkon/Power output	7 - 12 m³/h
Pohon / Driving unit	Hydrostatický / Hydrostatic
Výkon PTO / P.T.O. load	30 – 50 HP
Otáčky PTO / P.T.O. speed	540 ot/min / rpm

LS 150 T



Drtič zahradního odpadu je určen k likvidaci materiálů rostlinného původu, rostlinných zbytků, dřevnatých částí do průměru 85 mm, jeho zjemněním na částice vhodné k následnému užití štěpky pro vytápění, výrobu mulče pro zásyp rostlin, nebo pro úpravu rostlinných zbytků před kompostováním.
The wood waste shredder is designed for disposal of materials and residues of biological origin and woody parts with diameter up to 85 mm, shredding them to small particles, chips, used also for heating, plants backfilling or for plant residues treatment before composting.

Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě štěpky z uvedených materiálů a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva jako jsou např. tyče, prkna, kůly. Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené kruhové materiály do průměru 160 mm, nebo plochých materiálů o tloušťce 60 mm. Štěpkovač je opatřen antiblokovacím zařízením No-Stress.

This chipper is designed for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass or for manufacture of chips from aforesaid materials and also for disposal of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. The chipper can dispose all these materials with diameter up to 160 mm or flat boards and plates with thickness up to 60 mm. This chipper is equipped also with NO-Stress anti-blocking device.

LS 150 D



Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě štěpky z uvedených materiálů a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva jako jsou např. tyče, prkna, kůly. Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené kruhové materiály do průměru 150 mm, nebo plochých materiálů o tloušťce 60 mm. Štěpkovač je opatřen antiblokovacím zařízením No-Stress. This chipper is designed for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass or for manufacture of chips from aforesaid materials and also for disposal of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. The chipper can dispose all these materials with diameter up to 150 mm or flat boards and plates with thickness up to 60 mm. This chipper is equipped also with NO-Stress anti-blocking device.

LS 150 Track



LS 200 T



Laski s.r.o., 798 17 Smržice 263, Czech Republic
phone-fax: +420 582 305 741, +420 582 305 740, e-mail: info@laski.cz

www.laski.cz



Štěpkovač • Chipper • Buschholzhäcksler • Broyeur dechiqueteur

	LS 150 D	LS 150 DW
Technická specifikace / Technical specification		
Délka / Length	3 995 mm (3 530 transport)	3 995 mm (3 530 transport)
Šířka / Width	1 800 mm	1 800 mm
Výška / Height	2 720 mm (2 030 transport)	2 720 mm (2 030 transport)
Hmotnost / Weight	1 150 kg	1 260 kg
Výkon / Load	7 - 12 m³/h	10 - 15 m³/h
Max. průměr větví / Max. recommended branch diameter	150 mm	150 mm
Motor / Engine	LOMBARDINI 9 LD 625-2	LOMBARDINI LDW 1603
Typ motoru / Engine Brand	čtyřtákní, vzduchem chlazený Four-stroke, air-cooled	čtyřtákní, vodou chlazený Four-stroke, fluid-cooled
Výkon / Power output	21 kW (28,5 HP) - 3 000 rpm	30 kW (40,8 HP) - 3 000 rpm



CHIPPERS
professional communal machines



FORSTlive 2011

Štěpkovač • Chipper • Buschholzhäcksler • Broyeur dechiqueteur